


FIRE PRO REI 45



12 treads




Casing height :
19 cm



Insulation :
50 mm



Treads
Thickness :
17,5 mm
Depth :
83 mm



Maximum
load
150 kg

DONNÉES PRODUITS / Product data

NOM DU PRODUIT / Product name	FIRE PRO REI45
CODE ARTICLE / Product code	1010677-0132
TYPE	Echelle en 3 sections / 3 sections ladder
MATÉRIAUX / Material	Bois - Wood
DIMENSIONS DE TRÉMIE / Opening size	140 x 70 cm
POIDS DU PRODUIT / Product weight	44,3 kg
HAUTEUR SOL-PLAFOND / Floor-to-ceiling height	281 cm
ISOLATION / Insulation	50 mm
VALEUR U W/(m ² K) / U-value W/(m ² K)	0.96 W/m ² K
TEST	IFT Rosenheim, Airtight EN 12207 class 4, Manufactured according to EN 14975
MATIÈRE DE LA TRAPPE / Trapdoor material	Sandwich construction
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE / Trapdoor thickness	56 mm
MATIÈRE CAISSON / Casing material	Sapin / spruce
ÉPAISSEUR CAISSON / Casing thickness	18 mm
HAUTEUR CAISSON / Casing height	190 mm
DIMENSIONS EXT. DU CAISSON / Outside casing measures	137,5 cm / 67,6 cm
MATÉRIAUX MARCHE / Tread material	Hêtre / beech
NOMBRE DE MARCHE / Number of treads	12
ÉPAISSEUR MARCHE / Tread thickness	17,5 mm
PROFONDEUR MARCHE / Tread depth	83 mm
LARGEUR MARCHE / Tread width	400 mm
HAUTEUR MARCHE / Tread rise	250 mm
MATÉRIAUX LIMON / String material	Sapin - Spruce
ÉPAISSEUR LIMON / String thickness	21 mm
PROFONDEUR LIMON / String depth	83 mm
POIDS MAX. SUPPORTABLE / Maximum load	150 kg
TECHNOLOGIE CLICKFIX / Clickfix technology	Non / no