

ZOLDERTRAPPEN OP MAAT

SOGEM

FIRE PRO REI 45

vuurbestendig 45 min (standaard incl. voetjes en kader)

- **Lengte trapgat:**
min. 112cm / max. 160cm
 - **Breedte trapgat:**
min. 50cm / max. 80cm
 - Lengte x breedte trapgat mag max 1,12m² zijn (voorbeeld: trapgat van 140x80cm – 1,40m x 0,80m = 1,12m²)
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 218cm / max. 336cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 264cm, lengte van trapgat moet minimum 115,5cm zijn
 - Indien hoogte vloer/plafond > 288,5cm, trapgat moet minimum 140 cm zijn
 - **Hoogte bekisting:**
min. 19cm / max 80cm
 - 1 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 65cm
 - Ladder in 3 delen
- OPTIES :**
- Voorbereiding veiligheidsslot
 - Rode handgreep
(de breedte van het trapgat moet ≥ 60cm zijn)



▲ FIRE PRO REI 45

ISOCLIC PRO 76

(standaard incl. voetjes en kader)

- **Lengte trapgat:**
min. 101,5cm / max. 160cm
 - **Breedte trapgat:**
min. 50cm / max. 100cm
 - Indien breedte trapgat ≤ 56,3cm, lengte moet ≥ 120cm zijn
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 204cm / max. 322cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 274cm, lengte trapgat moet ≥ 140cm zijn
 - Als lengte trapgat + breedte trapgat = 244,9cm, de hoogte vloer/plafond mag max. 274cm zijn (12 treden)
 - **Hoogte bekisting:**
min. 24cm / max 80cm
 - 1 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden voorzien bij bekisting vanaf 65cm
 - Ladder in 3 delen indien lengte trapgat ≥ 120cm
 - Ladder in 4 delen indien lengte trapgat ≤ 119,9cm
- OPTIE :**
- Rode handgreep
(de breedte van het trapgat moet ≥ 60cm zijn)



▲ ISOCLIC PRO 76

ISOCLIC PRO CONFORT

(standard incl. regelbare voetjes, kader en telescopische leuning)

- **Lengte trapgat:**
min. 120cm / max. 160cm
 - **Breedte trapgat:**
min. 60cm / max. 100cm
 - Lengte + breedte van de trapgat mag niet meer zijn dan 244,9cm
 - **Hoogte vloer/plafond:**
min. 222,4cm / max. 284,6cm
 - Indien hoogte vloer/plafond > 264,4cm, breedte van de trapgat moet ≥ 130cm zijn
 - Indien hoogte vloer/plafond > 278cm, breedte van de trapgat moet ≥ 140cm zijn
 - **Hoogte bekisting:**
min. 24cm / max 80cm
 - 1 extra treden in de bekisting vanaf 36cm
 - 2 extra treden in de bekisting vanaf 65cm
 - Ladder geleverd in 3 delen
- OPTIE :**
- Extra telescopische handgreep



▲ ISOCLIC PRO CONFORT

ZOLDERTRAPPEN OP MAAT

SOGEM

1. Lengte trapgat :

2. Breedte trapgat :

3. Hoogte vloer/plafond :

4. Hoogte plafond (of hoogte bekisting) :

KEUZE VAN DE TRAP



Fire Pro REI 45



Isoclic Pro 76



Isoclic Pro Confort

